

EstrichBoy

DC 260/45, DC 260/55



Toprak nemli şaplar için

- Çimento şap
- Kalsiyum sülfat şap (Anhidrit)
- Magnezyum şap
- Titreşimli zemin (kıvama bağlı)



Kanıtlanmış klasik – yeniden satışta!

Putzmeister'in EstrichBoy'u – sürekli geliştirme ve eşsiz konfigürasyon seçenekleri. Yeni geliştirmede kullanıcı dostu olma, uzun ömürlülük ve servis kolaylığı ön planda tutuldu. EstrichBoy – her ayrıntısında ikna edici.

- Güvenilir, sağlam ve kullanımı daha da kolay
- Ergonomik kontrol paneli sayesinde kullanıcı dostu
- Yüksek taşıma kapasitesi, daha fazla verimlilik
- Ekstra güç (isteğe bağlı):
 BluePower
- Yüksek yeniden satış değeri sayesinde değerini koruyan ve ekonomik
- Kapsamlı bayi servis ağı ile birinci sınıf servis
- Akademimizde kullanıcı ve teknisyen eğitimleri



BRINKMANN



Kamyona veya şantiyede nakliye için vinç halkası



Yeni revize edilmiş kullanım konsepti: Kullanıcı, gerekli tüm bilgileri doğrudan kontrol panelinden görüntüleyebilir ve ayarlayabilir.



Yeni kaput konsepti ve çıkarılabilir arka kısım, tüm önemli servis ve bakım noktalarına kolay erişim sağlar.

Diğer avantajlar:

- “Almanya’da üretilmiş” teknoloji
- Optimum erişilebilirlik ve yerden yükseklik
- Az bakım ve aşınma
- Esnek kullanım olanakları
- Çok çeşitli donanım seçenekleri arasında “size uygun” makineyi seçin
- Yüksek taşıma kapasitesi, daha fazla verimlilik

Teknik veriler	DC 260/45	DC 260/55
Karıştırma mikser kazanı	260 l, 200 l net hacim	
Aktarma verimliliği*	180 m yatay, 90 m yükseklik	
Kapasite (teorik)*	3,8–5,0 m³/h	4,0–5,2 m³/h
Pompalama basıncı	8 bar	
Kompresör	4,3 m³/min	4,8 m³/min
Motor	Dizel, 3 silindirli Deutz, turboşarjlı, 36,4 kW (Egzoz emisyon standardı Stage V ve 3A mevcut)	Dizel, 3 silindirli Deutz, turboşarjlı, 44,5 kW (Egzoz emisyon standardı Stage V ve 3A mevcut)
Ağırlık	1.715 kg / 1.840 kg (B) / 1.900 kg (BS)	
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik	5067 × 1525 × 1840 mm (Standard) 5210 × 1525 × 2526 mm (B + BS)	
Doldurma yüksekliği	820 mm (Standard), 400 mm (B + BS)	
Şasi	Frenli, manuel fren ayarı, 80 km/s'ye kadar onaylı, isteğe bağlı olarak 100 km/s'ye kadar genişletilebilir	
Karıştırma mekanizması	Hidrolik tahrikli, geri vites ve aşırı yük koruması dahil	
Maksimum agrege çapı	16 mm	

Donanım	DC 260/45	DC 260/55
Kapak manuel	■	■
Uzaktan kumanda (BS modeli)	■	■
Kazan çıkışı orta	■	■
Vinç halkası	■	■
Römork bağlantı	■	■
Aydınlatma taşıyıcısı 12 V	■	■
Yazılım paketi	■	■
Elektrikli merkezi yağlama	■	■
100 km/h şase	■	■
Çalışma farı (12 Volt)	■	■
Kapaklı düz egzoz borusu	■	■
Yüksek basınçlı temizleyici	■	■
Yüksek aşınma plakaları (6 mm)	■	■
Yüksek aşınma plakaları (Hardox 8 mm)	■	■
Müşteri yazısı	■	■
Römork bağlantı kamyon	■	■
Aydınlatma taşıyıcısı 24 V	■	■
Konum belirleme sistemi	■	■
Kepçe için koruyucu sac	■	■
Yazılım paketi	■	■
Özel boyama Kaput (Seri Turuncu)	■	■
Destek ayakları (kazan)	■	■
Polistiren köpük hunisi	■	■
Kubbe aşınma sacı	■	■
Bombeli sac aşınma sacı (her iki tarafta)	■	■
Su dozajlama	istek üzerine	
Alet kutusu	■	■

* Veriler deneyimlere dayanmaktadır ve malzemeye bağlıdır.

■ Seri

■ Opsiyonel

BRINKMANN
Putzmeister Grubu'nun bir markasıdır
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Almanya
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN